

POLIPASTO FP-560K

Polipasto integral de gasolina, accionado por motor command pro KHOLER 6.5 hp. Equipado con 60 mts. de cable de acero certificado, con una capacidad de carga de 500 kgs. Sistema de frenado activo, envolvente h perventilado y con rango de giro de 360 .

ESPECIFICACIONES	
MODELO	FP-560
MOTOR	COMMANDPRO KHOLER 6.5 HP.
CAPACIDAD DE CARGA	500 Kg
APLICACI�N IDEAL PARA CARGA Y DESCARGA DE:	CONCRETO, ARENA, IMPERMEABILIZANTE, ESCOMBRO, ENTRE OTROS.
DI�METRO DE CABLE	6 MM. (1/4")
LONGITUD DE CABLE	60 MTS
VELOCIDAD DE ELEVACI�N	21 MTS / MIN
TRANSMISI�N	DE CONTACTO PNEUM�TICA
FRENO	SISTEMA DE FRENADO ACTIVO, VENTILADO CON BALATA AUTOMOTRIZ.
CARGA DE RUPTURA DE CABLE	2,680 kg.
BASE DE INSTALACI�N	TRIPIE DE ACERO
DIMENSIONES	140 x 290 x 210 cm
PESO	150 Kg APROX
C�DIGO	FP-560

