

WT 20X

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

MOTOR	GX160	ALTURA DE SUCCIÓN	8m
TIPO DE MOTOR	A GASOLINA DE 4 TIEMPOS, OHV, ENFRIADO POR AIRE, MONOCILÍNDRICO,25° INCLINACION, EJE HORIZONTAL	TIEMPO DE CEBADO@5 m	60seg
TIPO	CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE / SÓLIDOS	DIMENSIONES	620 x 460 x 465 mm
CILINDRADA	163 cm ³	PESO EN SECO	47Kg.
DIAMETRO DE SUCCIÓN / DESCARGA	2 x 2"	SISTEMA DE IGNICIÓN	BOBINA TRANSISTORIZADA
CAPACIDAD MÁXIMA	710 l/min	SISTEMA DE ARRANQUE	RETRÁCTIL
PRESIÓN MÁXIMA	37 psi	CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.1Lts.
CARGA MÁXIMA	30 m.	HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN POR TANQUE	2.5 Hrs.

INFORMACIÓN ADICIONAL

USOS / APLICACIÓN	BOMBEO DE AGUAS TURBIAS PARA SANEAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA ARTESANAL. OBRA DE SANEAMIENTO, INUNDACIONES, LIMPIEZA DE RESERVIORIOS Y POSOS SÉPTICOS.
ACCESORIOS INCLUIDOS	CONEXIONES, ABRAZADERAS, FILTRO (CANASTILLA), KIT DE HERRAMIENTAS Y MANUAL DE USUARIO.
GARANTIA	1 AÑO

